

Агро Эластик Эво



Шланг Томифлекс типа "Агро" Эластик Эво из ПВХ

Рабочая температура: от -45°C до +20°C

Цвет: зеленый

Особые свойства: повышенная гибкость, работоспособность при низких температурах, стойкость к атмосферным воздействиям, не рекомендован к эксплуатации при температурах выше +10С, особые требования к транспортировке и хранению при температуре свыше +20С.

Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с «Агро» Эластиком, устойчивость к низким температурам.

Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга. Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем упаковки, м3
76	1700	5,2	1,8	5,4	225	7	30	0,417
100	2700	6,3	1,3	3,9	297	7	30	0,820
102	2750	6,3	1,3	3,9	302	6	30	0,865